

P570

ESMALTE AL AGUA



LÍNEA PREMIUM

USOS

Esmalte al agua especialmente desarrollado para ser utilizado en la decoración y protección de gran variedad de superficies, como por ejemplo, maderas, hierros, galvanizados o aluminios, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, pintura en mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.), óxido, etc.

Superficies nuevas: (Superficies metálicas) Eliminar el óxido, limpiar y desengrasar bien. (Maderas) Lijar la superficie, quitar el polvillo y aplicar un fondo para madera.

Superficies pintadas: (Superficies metálicas) Si la pintura anterior está en mal estado, eliminar por completo, limpiar bien para poder aplicar la pintura. Si la pintura está en buen estado lijar suavemente hasta eliminar todo brillo y limpiar bien.

APLICACIÓN

A pincel, rodillo o soplete, en su consistencia original.

DESCRIPCIÓN

Es una pintura formulada con resinas de alta calidad libres de plastificantes, con agentes de buena humectación del sustrato, con el propósito de obtener un producto con excelente nivelación, fácil aplicación y bajo olor. Brindar gran resistencia a la intemperie, a altas y bajas temperaturas, al uso y a la abrasión del lavado, por ello se puede usar tanto en interiores como en exteriores.

COMPOSICIÓN

Resina acrílica con pigmentos, alguicidas, fungicidas y cargas, libres de metales pesados, alcoholes, solventes, tensioactivos etoxilados, carboxilados.

RECOMENDACIONES

- Si va a utilizar más de un envase de diferente partida, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Revolver o agitar muy bien la pintura antes de usar.
- Almacenar los envases en lugares secos y frescos, bien cerrado y en forma vertical.
- Evitar pintar a temperaturas menores de 5°.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.



Rendimiento: Entre 10 a 14 m² por litro y por mano, según la superficie a aplicar.



Secado: Al tacto entre 3 a 5 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.
Repintar a las 5 horas.



Asistencia Técnica: (0221) 478-1413

0810 666 5312
www.painttec.com.ar

Painttec®

