

P450

**MURO
IMPERMEABLE**



LÍNEA OBRA

MÁXIMA IMPERMEABILIDAD

Gracias a su composición posee una alta capacidad de impermeabilidad que evita el ingreso de agua. Al ser formulado con resinas y aditivos de primera calidad conserva intacta todas sus propiedades durante años, aún en climas adversos.

ALTO NIVEL DE RESISTENCIA

Es un producto fabricado en base a resinas elastoméricas y cargas minerales que forma una membrana elástica, impermeable, antihongo y resistente a los rayos U.V. Acompaña los movimientos de dilatación y contracción impidiendo la formación de grietas y fisuras superficiales.

ALTO PODER CUBRITIVO

Pintura realizada con pigmentos de alta calidad logrando un excelente poder cubritivo y un acabado decorativo y de fina terminación.



USOS Y SUPERFICIES

Es utilizada como revestimiento de muros exteriores, para medianeras, frentes de ladrillos, chapas de fibrocemento, maderas, etc., donde se requiera impermeabilidad, elasticidad y durabilidad.

ACABADO

Brillante

PRESENTACIONES

Blanco y colores a elección.
20 L, 10 L, 4 L, 1 L

RENDIMIENTO

Entre 10 a 12 m² por litro y por mano, según la superficie a aplicar.



Painttec cuenta con instalaciones PRO MEDIO AMBIENTE que reducen al mínimo las emisiones tóxicas, y descarta por completo el uso de agentes contaminantes.



INDUSTRIA
ARGENTINA

0810 666 5312
www.painttec.com.ar

Painttec®