

P445

**IMPREGNANTE
PARA LADRILLOS AL AGUA**



LÍNEA OBRA

USOS

Es un impregnante a base acuosa para sustratos minerales. Hormigón, ladrillos a la vista, piedras naturales, etc.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Buen poder de penetración.
- Excelente resistencia a la lluvia, incluso con fuertes vientos.
- Previene la eflorescencia de sales solubles.
- Elevada resistencia a los álcalis.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura en mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.).

Superficies nuevas: Dejar transcurrir al menos 6 meses para garantizar su correcto curado antes de ser pintada o tratar las superficies con una solución con una parte de ácido muriático en dos partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Luego lijar bien todo la superficie y eliminar el polvillo.

Superficies pintadas previamente: Eliminar por completo todo resto de pinturas viejas o descascaradas con un cepillo de cerdas duras, estopa o lija, lavar con abundante agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar 24hs.

ACABADO

Su acabado es natural dejando la apariencia original del sustrato. Con brillo natural y sin dejar película.

APLICACIÓN

A pincel, rodillo o soplete, en su consistencia original.

DESCRIPCIÓN

Producto fabricado con materias primas de excelente calidad formando una barrera que impide el pasaje del agua. Contiene fungicidas que impiden la formación de hongos y algas.

COMPOSICIÓN

Esta compuesto por una emulsión de una mezcla de silano y resina de polisiloxano y fungicidas.

RECOMENDACIONES

- Revolver o agitar muy bien antes de usar.
- Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
- Evitar pintar a temperaturas menores de 5°.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.



Rendimiento: Comprobar bien la capacidad de absorción del sustrato antes de la aplicación. Impregnar hasta la saturación del sustrato.



Secado: Curado final entre 24 y 48hs dependiendo de las condiciones climáticas.



Asistencia Técnica: (0221) 478-1413

0810 666 5312
www.painttec.com.ar

Painttec®

