

# P850

## TEXTURADO ADRIÁTICO



REVESTIMIENTOS

Es un revestimiento acrílico elaborado con resinas y cargas minerales de alta calidad que permite lograr un acabado decorativo, elástico y flexible con resistencia a la intemperie y los agentes atmosféricos.



### USOS Y SUPERFICIES

Gracias a su acabado decorativo y sus propiedades, se puede aplicar tanto en interior como exterior. Este revestimiento permite reemplazar el fino y la pintura en un solo paso, colaborando con el ahorro de materiales y mano de obra. Desarrollado para cubrir y proteger superficies lisas, rugosas o con diferentes texturas.

### APLICACIÓN

Puede aplicarse con soplete, pistola de salpicar o rodillo de lana de pelo corto, según la textura deseada. Cuando se utiliza el soplete o la pistola de salpicar puede plancharse o no con una llana plástica.

### PRESENTACIONES

Baldes de 15 y 30kg y tambores de 250kg.

### RENDIMIENTO

**Fino:** Según la superficie a cubrir, la mano de obra y la terminación elegida entre 1 a 1,2 kg/m<sup>2</sup> y por mano.

**Grueso:** Según la superficie a cubrir, la mano de obra y la terminación elegida entre 1,3 a 1,6 kg/m<sup>2</sup> y por mano

### SECADO

Entre 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.



INDUSTRIA  
ARGENTINA

Painttec cuenta con instalaciones PRO MEDIO AMBIENTE que reducen al mínimo las emisiones tóxicas, y descarta por completo el uso de agentes contaminantes.

### RECOMENDACIONES

- Si va a utilizar más de un envase de diferente partida, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Revolver o agitar muy bien el revestimiento antes de usar.
- Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia y no permite una buena extensión el producto.
- Evitar aplicar a temperaturas menores de 5°.
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Realizar paños completos para evitar la mayor cantidad de empalmes posibles.

0810 666 5312  
www.painttec.com.ar

Painttec®

